



TOTAL

RUBIA TIR 7400 15W40



Lubricante de muy alta performance para motores Diesel.

APLICACION

Vehículos industriales

Todo tipo de servicio

Medio ambiente

- Desarrollado para responder a los más severos requerimientos técnicos de los nuevos motores Diesel de baja emisión equipados con “válvula de recirculación de gases de escape” (EGR).
- Adaptado a las condiciones de servicio más severas: reparto, vehículos con paradas frecuentes, obras viales, cosechadoras.
- Adecuado para todo tipo de gasoil en particular con bajas proporciones de azufre.

PERFORMANCE

ESPECIFICACIONES

ACEA	E5 / E7
API	CI-4/SL
GLOBAL	DHD-1

APROBACIONES OEMs

DAIMLER CHRYSLER	MB 228.3
MAN	M 3275
CUMMINS	20071/20072/20076/20077/20078
VOLVO	VDS-3
MTU OIL	TYPE 2
MACK	EO-M+
RENAULT TRUCKS	RLD / RLD-2
ZF	TE-ML 04C
CAT	ACEF-1-a

PROPIEDADES

Aumenta los intervalos de cambio

Un lubricante para toda su flota

Elevada performance

- Su elevada performance permite alargar el período entre los cambios de aceite.
- Uso del mismo lubricante para toda su flota de motores diesel pesados, cualquiera sea su función
- Excepcionales propiedades antidesgaste y anticorrosión.
- Buena eficiencia contra el Bore Polish (pulido de camisas).
- Excelente estabilidad de la viscosidad en operación.
- Muy alto nivel de detergencia y dispersancia

TOTAL CHILE S.A.
Calle Uno N° 3010
Quilicura
Santiago- Chile

RUBIA TIR 7400 15W40



La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en Chile está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.



TOTAL

VALORES TIPICOS

RUBIA 7400 15W40	UNIDADES	SAE 15W40
Densidad a 15°C	kg/m ³	879
Viscosidad a 100°C	mm ² /seg	14.2
Indice de viscosidad	-	141
Punto de inflamación	°C	>220
Punto de fluidez	°C	-20
TBN	mgKOH/g	11

Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

TOTAL CHILE S.A.
Calle Uno N° 3010
Quilicura
Santiago- Chile

RUBIA TIR 7400 15W40



La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en Chile está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.